

**3M**

DBI  
**SALA**

Fall Protection

# Wsparcie na każdym poziomie

Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE

XE200

## Zaprojektowane dla tych, którzy nie godzą się na kompromisy

Opracowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa, wygody i efektywności.

Komfortowe szelki bezpieczeństwa XE200 są wykonane z wytrzymałej taśmy poliestrowej 26kN, mają lekki aluminiowy osprzęt, wytrzymałą, hybrydową wyściółkę z nylonu i poliestru zapewniającą komfort, oddychającą siatkę pod spodem oraz odblaskowe panele 3M Scotchlite™. W szelkach bezpieczeństwa XE200 zastosowano nową technologię w obszarze grzbietowej klamry typu „D-ring”, zapewniającą wydajne połączenia i bezpieczne dopasowanie uprząży. Szelk zapewniają również obrotową regulację na tułowi oraz klamry typu „Quick Connect” w celu optymalizacji dopasowania. Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ są kompatybilne z różnymi elementami sprzętu 3M™ chroniącego narzędzia przed upadkiem z wysokości. Wszystkie modele są wyposażone w niskoprofilowe taśmy odciążające wiszenie i są dostarczane w wysokiej jakości torbie do transportu i przechowywania.



### Zintegrowany osobisty tunel urządzenia samohamownego

zapewnia szybkie i łatwe łączenie/odłączenie osobistych urządzeń SRL



### Identyfikator 3M™ Connected Safety

zintegrowany RFID w celu uproszczenia inwentaryzacji, kontroli i zarządzania rejestrami

### Automatyczna samopionizująca się klamra typu „D-ring” z lekkiego aluminium (opatentowana) umożliwia wydajne połączenia grzbietowe

### Zestaw materiałów odblaskowych 3M™ Scotchlite™

zapewnia lepszą widzialność w warunkach słabego oświetlenia



### Skrzyżowane taśmy piersiowe z centralnie umieszczoną klamrą typu „D-ring” (zgłoszenie patentowe)

Centralny, przedni punkt asekuracyjny, z optymalnym umiejscowieniem do użycia z pionowymi systemami asekuracyjnymi

### Automatycznie blokujące się klamry typu „Quick Connect” (opatentowane) zmniejszają luzowanie taśm i poprawiają dopasowanie



### Obrotowy regulator taśmy (opatentowany)

do szybkiej i łatwej regulacji dopasowania szelek



### Niskoprofilowe taśmy odciążające wiszenie (opatentowane)

### Hybrydowa wyściółka zapewnia komfort z przewiewną siateczką pod spodem,

zwiększa komfort cieplny i ergonomię.



Siedziby:  
**Capital Safety (Northern Europe) Limited**  
3M Centre, Cain Road, Bracknell,  
Berkshire, RG12 8HT, Wielka Brytania

**Capital Safety Group (EMEA)**  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1.1re Avenue  
– BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCJA

Tel. +33 (0)4 83 58 08 08  
E-mail: [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com)  
Strona internetowa: [3M.com/FallProtection](http://3M.com/FallProtection)

3M, DBI-SALA, ExoFit i Nano-Lok są znakami towarowymi firmy 3M i jej podmiotów stowarzyszonych. ©3M 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

\* Modele XE200 są dostępne również w wersji z pasem.

#### Ważna uwaga

Montaż i używanie produktu opisanego w tym dokumencie zakłada, że użytkownik ma wcześniejsze doświadczenie z tego typu produktem i że zostanie on złożony przez osobę kompetentną zgodnie z dokumentacją produktu. Przed każdym użyciem tego produktu zaleca się wykonanie testów w celu sprawdzenia działania produktu w jego przewidywanym zastosowaniu. Wszystkie informacje i szczegółowe dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie tego konkretnego produktu 3M i nie mają zastosowania do innych produktów lub środowisk pracy. Wszelkie działania lub użytkowanie produktu z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym dokumencie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Zgodność z informacjami i specyfikacją dotyczącą produktu zawartymi w niniejszym dokumencie nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania dodatkowych wytycznych (zasad bezpieczeństwa, procedur). Należy przestrzegać wymogów operacyjnych, szczególnie w odniesieniu do środowiska i korzystania z innych narzędzi razem z produktem. 3M i jej podmioty stowarzyszone (które nie mogą zweryfikować ani kontrolować tych elementów) nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje jakiegokolwiek naruszenia tych zasad, które pozostają niezależne od ich decyzji i kontroli. Warunki gwarancji na produkty określa się w dokumentach umowy sprzedaży i obowiązującym prawie, z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji lub odszkodowań.

**GLOBALNA GWARANCJA NA PRODUKT, OGRANICZONE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI:** W MIEJSCE WSZYSTKICH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, STOSUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY. O ile lokalne przepisy nie stanowią inaczej, produkty 3M służące do ochrony przed upadkiem z wysokości są objęte gwarancją fabryczną na wykonanie i materiały przez okres jednego roku od daty instalacji lub pierwszego użycia przez pierwotnego właściciela. **OGRANICZONE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Po pisemnym powiadomieniu firmy 3M firma 3M naprawi lub wymieni każdy produkt, który zostanie uznany przez firmę 3M jako posiadający fabryczną wadę produkcyjną lub materiałową. Firma 3M zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu produktu do swojego zakładu w celu oceny roszczeń gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych zużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzeniem w transporcie, brakiem konserwacji produktu lub innymi uszkodzeniami pozostającymi poza kontrolą firmy 3M. Firma 3M będzie jedynym podmiotem oceniającym stan produktu i opcje gwarancyjne. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy i jest jedyną gwarancją obejmującą produkty 3M służące do ochrony przed upadkiem z wysokości. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy 3M w swoim regionie. **OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:** W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO 3M NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI, NIEZALEŻNIE OD PRZYJĘTEJ WYKŁADNI PRAWNEJ.