



PELTOR™
Protection & Communication

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI

Jeden headset Wiele zastosowań

Headset 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI oferuje łączność Bluetooth® Multipoint umożliwiającą łatwe podłączenie maksymalnie do dwóch urządzeń zewnętrznych za pomocą technologii Bluetooth. Funkcja regulowanego tłumienia umożliwiająca odsłuch dźwięków z otoczenia poprawia świadomość sytuacyjną i stwarza możliwość komunikacji z osobami znajdującymi się w pobliżu bez osłabiania ochrony słuchu. Fluorescencyjny żółty kolor headsetu zwiększa jego widoczność, a spełniający wymagania IP68 mikrofon na wysięgniku z funkcją kompensacji hałasu zapewnia doskonałe działanie w środowiskach o wysokim natężeniu hałasu, potwierdzając skuteczność i niezawodność headsetu 6 generacji z technologią Bluetooth.



3M Science. Applied to life.™

Bezprzewodowa komunikacja w trudnych warunkach pracy

Headset 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI to ochronnik słuchu wyposażony w funkcję regulowanego tłumienia, moduł Bluetooth® Multipoint oraz gniazdo FLX2 do podłączania przewodowego zewnętrznych urządzeń audio.

 **Technologia Bluetooth®**
Moduł Bluetooth® Multipoint zapewnia jednoczesną, doskonałą łączność z wieloma urządzeniami zewnętrznymi.

Gniazdo FLX2 do podłączania urządzeń zewnętrznych
System podłączania akcesoriów ze złączem FLX2 w celu stworzenia prostego i niezawodnego dwukierunkowego połączenia radiowego bez wykorzystania technologii Bluetooth.

Mikrofon z funkcją kompensacji hałasu (IP68)
Ułatwia komunikację w hałaśliwych i wymagających środowiskach.

Pałąk nagłowny ze stali nierdzewnej
Druciany pałąk nagłowny zapewnia równomierny rozkład siły docisku i wysoki komfort w trakcie długiego użytkowania.

Ochrona słuchu
Headset z funkcją ochrony słuchu w środowisku o dużym natężeniu hałasu.

Funkcja regulowanego tłumienia
Do odsłuchu dźwięków otoczenia. Poprawia świadomość sytuacyjną i komunikację.

Głosowo uruchamiane nadawanie
Funkcja VOX nie zajmuje rąk pracowników w środowiskach o wysokim natężeniu hałasu.





Łatwy w użyciu

- Zoptymalizowane menu dla łatwiejszej obsługi
- Mniejsze zużycie energii wydłuża czas pracy pomiędzy kolejnymi ładowaniami i ogranicza zakłócenia spowodowane niskim poziomem naładowania baterii
- Słowne ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora ułatwia zaplanowanie ładowania pomiędzy kluczowymi zadaniami

Technologia Bluetooth®

- Łączność Bluetooth umożliwia łatwe i niezawodne podłączanie urządzeń zewnętrznych dla zapewnienia komunikacji w wymagających środowiskach pracy
- Funkcja Multipoint zapewniająca doskonałe połączenie z maksymalnie dwoma urządzeniami zewnętrznymi za pomocą technologii Bluetooth.

Świadomość sytuacyjna dzięki funkcji regulowanego tłumienia

- Funkcja regulowanego tłumienia umożliwia słyszenie ważnych dźwięków z otoczenia i komunikację z osobami stojącymi w pobliżu w hałaśliwym środowisku bez osłabiania ochrony słuchu.

Funkcja PTL Push-To-Listen (Wciśnij, by usłyszeć)

- Kiedy funkcja regulowanego tłumienia jest wyłączona, można użyć funkcji PTL do aktywacji funkcji odstępu dźwięków z otoczenia w sytuacjach wymagających lepszej świadomości sytuacyjnej. Naciśnięcie dowolnego przycisku przywraca Twoje wybrane ustawienie.

Modele headsetów

| Nr artykuł | Opis | SAP ID |
|--------------|---|------------|
| MT15H7AWS6 | Headset WS™ ProTac XPI, pałąk nagłowny | 7100196045 |
| MT15H7P3EWS6 | Headset WS™ ProTac XPI, mocowanie napełmowe | 7100195960 |

| Nr artykuł | Opis | SAP ID |
|------------------|--|------------|
| MT15H7AWS6-111 | Headset WS™ ProTac XPI FLX2, pałąk nagłowny | 7100195906 |
| MT15H7BWS6-111 | Headset WS™ ProTac XPI FLX2, pałąk nakarkowy | 7100195976 |
| MT15H7P3EWS6-111 | Headset WS™ ProTac XPI FLX2, mocowanie napełmowe | 7100195961 |



MT15H7AWS6*



MT15H7P3EWS6*



Only MT15H7BWS6-111

Kable FLX 2

| Nr artykuł | Opis | SAP ID |
|-------------|--------------------------------|------------|
| FLX2-111 | Kabel do Hytera DP7* | 7100197719 |
| FLX2-35 | Kabel do Icom kątowy 2-pin | 7100197556 |
| FLX2-44 | Kabel do Icom F31/F41 | 7100197565 |
| FLX2-64 | Kabel do Icom F34/F44 | 7100197568 |
| FLX2-36 | Kabel do Kenwood 2-pin | 7100193170 |
| FLX2-107-50 | Kabel do Kenwood NX5000 EX | 7100185797 |
| FLX2-21 | Kabel do Motorola GP300/DP1400 | 7100193228 |

| Nr artykuł | Opis | SAP ID |
|------------|-------------------------------------|------------|
| FLX2-32 | Kabel do Motorola GP340 | 7100193227 |
| FLX2-65 | Kabel do Motorola GP344 | 7100197572 |
| FLX2-18 | Kabel do Motorola GP900 | 7100197566 |
| FLX2-63-50 | Kabel do Motorola DP4*** EX | 7100185795 |
| FLX2-28 | Kabel do telefonów komórkowych/Dect | 7100193229 |
| FLX2-101 | Kabel do Sepura STP 8*/9* | 7100197718 |

Akcesoria

| Nr artykuł | Opis | SAP ID |
|------------|---|------------|
| MT90-02 | 3M™ PELTOR™ Laryngofon, dynamiczny | 7000040037 |
| ACK053 | 3M™ PELTOR™ Akumulator NiM | 7100075338 |
| FR09 | 3M™ PELTOR™ Ładowarka USB do ACK053 | 7100075611 |
| FR08 | 3M™ PELTOR™ Zasilacz do FR09 | 7000108521 |
| M60/2 | 3M™ PELTOR™ Osłona wiatrowa mikrofonów dookólnych | 7000039650 |
| HY83 | 3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny | 7100113964 |
| HY80 | 3M™ PELTOR™ Poduszki żelowe | 7000127468 |
| HYM1000 | 3M™ PELTOR™ Osłona mikrofonu - taśma higieniczna | 7100064281 |
| M171/2 | 3M™ PELTOR™ Osłona przeciwwiatrowa do mikrofonu, 2 szt. | 7100112112 |



MT90-02



ACK053



FR09



FR08



M60/2



HYM1000



HY83



HY80



M171/2



3M Dział Bezpieczeństwa Pracy
Al. Katowicka 117
Kajetany, 05-830 Nadarzyn
Polska
Internet: www.3M.com/PELTOR

Prosimy poddać recyklingowi Wydrukowano w Polsce
© 3M 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami
towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde
użycie takich znaków przez firmę 3M jest objęte licencją.
3M, PELTOR i WS są znakami towarowymi firmy 3M
i jej spółek zależnych.

Gwarancja:

Gwarancja nie uwzględnia szkód spowodowanych niewłaściwym
użytkowaniem bądź zaniedbaniami w magazynowaniu. Aby uzyskać więcej
informacji na temat użytkowania, proszę zapoznać się z instrukcją produktu.
Aby uzyskać pełne informacje o warunkach gwarancji, proszę skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem 3M.

Ważna informacja:

3M nie bierze na siebie odpowiedzialności, bezpośredniej ani pośredniej
(włączając w to, ale nie ograniczając się jedynie do utraty zysków, biznesu
i/lub reputacji firmy) wynikającej z zastosowania się do jakiegokolwiek
z przedstawionych w tym dokumencie przez 3M informacji. Użytkownik jest
odpowiedzialny za określenie zasadności produktów zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem. Żaden element tego oświadczenia nie może być podstawą
do wykluczenia czy ograniczenia odpowiedzialności 3M za śmierć czy zranienie
wynikłe z jego zaniedbania.
3M uznaje prawa właścicieli znaków towarowych w niniejszej ulotce.

Produkty 3M PSD są przeznaczone wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.