

**Dział produktów do napraw blacharsko - lakierniczych****3M™ Blue Net - Materiały ściernie na podłożu siatkowym, niebieskie****1) Numery produktu**

<b>Krażki</b>	
<b>Rozmiar 150 mm / 6", krążek na rolce</b>	
<b>36420</b>	3M™ Krążek ścierny na podłożu siatkowym, niebieski, <b>80</b>
<b>36421</b>	3M™ Krążek ścierny na podłożu siatkowym, niebieski, <b>120</b>
<b>36422</b>	3M™ Krążek ścierny na podłożu siatkowym, niebieski, <b>150</b>
<b>36423</b>	3M™ Krążek ścierny na podłożu siatkowym, niebieski, <b>180</b>
<b>36424</b>	3M™ Krążek ścierny na podłożu siatkowym, niebieski, <b>220</b>
<b>36425</b>	3M™ Krążek ścierny na podłożu siatkowym, niebieski, <b>240</b>
<b>36426</b>	3M™ Krążek ścierny na podłożu siatkowym, niebieski, <b>320</b>
<b>Arkusze w rolce</b>	
<b>Rozmiar 70 mm x 10 m, arkusz w rolce</b>	
<b>36462</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski <b>80</b>
<b>36463</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski, <b>120</b>
<b>36464</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski, <b>150</b>
<b>36465</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski, <b>180</b>
<b>36466</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski, <b>220</b>
<b>36467</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski, <b>240</b>
<b>36468</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski, <b>320</b>
<b>Rozmiar 115 mm x 10 m, arkusz na rolce</b>	
<b>36470</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski, <b>80</b>
<b>36471</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski, <b>120</b>
<b>36472</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski, <b>150</b>
<b>36473</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski, <b>180</b>
<b>36474</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski, <b>220</b>
<b>36475</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski, <b>240</b>
<b>36476</b>	3M™ Arkusz ścierny na podłożu siatkowym w rolce, niebieski <b>320</b>

## 2) Opis i zastosowanie

Wydajny materiał ścierny przeznaczony do użytku ze szlifierką DA (lub na bloku). Produkt charakteryzuje się bardzo dobrym początkowym i trwałym cięciem do stosowania na lakierach bezbarwnych, farbach, podkładach i tworzywach sztucznych.

Produkt zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować wydajność odsysania, gdy jest używany z systemem odsysania pyłu.

Gradacja	Zastosowania
80	Ogólne usuwanie materiału - farba, podkład, szpachla itp. Służy do czyszczenia obszaru naprawy i usuwania wszystkich luźnych cząstek farby lub rdzy. Wstępne kształtowanie szpachli.
120	Służy do czyszczenia obszaru naprawy i usuwania wszystkich luźnych cząstek farby lub rdzy. Szlifowanie szpachli.
150	Służy do czyszczenia obszaru naprawy i usuwania wszystkich luźnych cząstek farby lub rdzy. Szlifowanie szpachli.
180	Otoczająca krawędź wokół obszaru naprawy.
220	Otoczająca krawędź wokół obszaru naprawy. Wygładzenie powierzchni.
240	Wygładzenie powierzchni. Kształtowanie szpachli. Wygładzanie wszystkich rys przed naprawą.
320	Usuwanie tekstury z powierzchni podkładu. Ostateczne obrabianie krawędzi i wygładzanie przed nałożeniem podkładu (dysk na szlifierce Dual Action) Szlifowanie kataforezy.

## 3) Właściwości fizyczne

Podkład: Siatka ze zintegrowanymi pętelkami

Ziarno ścierny: 3M™ Mieszanka precyzyjnie kształtowanego ziarna ceramicznego i tlenku glinu

Wiązanie: Łączone żywicą

Kolor: Niebieski

Gradacje: 80 do 320

## 4) Wskazówki dotyczące użytkowania

Produkt można stosować na narzędziu lub ręcznie. Produkt należy stosować na sucho.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj w połączeniu z systemem odsysania pyłu. Produkt nie wymaga specjalnego wyrównania otworów, w przeciwieństwie do tradycyjnych tarcz z 15 otworami.

## 5) Magazynowanie

Zaleca się, aby wszystkie nasypowe materiały ścierny były przechowywane w stałych temperaturach i wilgotności w zakresie 18-22° C, 50-65% wilgotności względnej. Powinny być trzymane z dala od wilgotnych (lub zimnych) ścian, okien lub podłóg, aby uniknąć możliwego wchłaniania wilgoci. Należy unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła, np. rur parowych, grzejników, kanałów gorącego powietrza, pieców itp. Produkt najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia. Okres trwałości jest nieograniczony w tych warunkach.

## 6) **Bezpieczeństwo**

Jeśli to możliwe, szlifowanie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu i zdecydowanie zaleca się noszenie odpowiednich okularów, maski przeciwpyłowej i rękawic. Podkładki nie powinny być w żaden sposób modyfikowane. Powinny być używane tylko w oryginalnym rozmiarze i kształcie, w jakim zostały dostarczone.

3M™ Materiały ściernie na podłożu siatkowym, niebieskie jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

## 7) **Zastrzeżenie**

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o  
Automotive Aftermarket  
Al. Katowicka 117, Kajetany  
05-830 Nadarzyn  
Tel: +48 (22) 739 60 00  
[www.3mpolska.pl](http://www.3mpolska.pl)

3M to zastrzeżony znak towarowy firmy 3M, © 3M 2021, Wszelkie prawa zastrzeżone.