

Dział Systemów Pakowania i Maskowania





Skrócony przewodnik po taśmach maskujących i typu duct





Rozwiązania dotyczące systemów
pakowania i maskowania







Wybór odpowiedniej taśmy do wykonania zadania jest teraz szybszy i łatwiejszy.

-  **1** Maskowanie/wiązanie/etykietowanie
ogólnego przeznaczenia
-  **2** Profesjonalne maskowanie
-  **3** Taśmy typu „duct”
-  **4** Taśmy maskujące i typu duct
odporne na promieniowanie UV

1. Maskowanie/wiązanie/etykietowanie ogólnego przeznaczenia

Produkt	Numer magazynowy 3M	Rozmiar	Nośnik/klej	Zakres temperatur
Taśma maskująca 3M™ Value 101E				
 <ul style="list-style-type: none"> Niedroga, uniwersalna taśma maskująca. Idealna do maskowania farby w przypadku niewymagających zastosowań, ale również do wiązania, uszczelniania, mocowania i innych zastosowań. Dobra przyczepność początkowa do szerokiej gamy powierzchni Do niewymagających zastosowań Całkowita grubość 0,12 mm Do stosowania we wnętrzach Dostępne również w wersji z etykietą pojedynczej rolki z kodem kreskowym 	7100135739	18 mm x 50 m	 Papier krepowany/ kauczuk	 Do 60°C przez 1 godzinę
	7100135737	24 mm x 50 m		
	7100135748	30 mm x 50 m		
	7100135761	36 mm x 50 m		
	7100135720	48 mm x 50 m		
	7100044325	72 mm x 50 m		
	7100065027	100 mm x 50 m		
	Etykieta pojedynczej rolki z kodem kreskowym			
	7100260268	18 mm x 45 m		
	7100260269	24 mm x 45 m		
7100260270	36 mm x 45 m			
7100260271	48 mm x 45 m			
Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E				
 <ul style="list-style-type: none"> Wysokiej jakości taśma maskująca wykorzystywana do krótkoterminowego maskowania przy malowaniu i lakierowaniu, mocowania, przytrzymywania, uszczelniania i innych zastosowań w temperaturze do 80°C. Klej gumowy, grubość 0,135 mm Natychmiastowa przyczepność i moc klejenia zapewniają odporność na podnoszenie i zwijanie Ogranicza gromadzenie się farby i zapewnia równe linie podczas malowania Pomaga zapobiec przesiąkaniu farby Dobra odporność na rozpuszczalniki i wilgoć, przeznaczona do użytku w pomieszczeniach 	7100196060	18 mm x 50 m	 Papier krepowany/ kauczuk	 Do 80°C przez 1 godzinę
	7100195952	24 mm x 50 m		
	7100196064	30 mm x 50 m		
	7100196061	36 mm x 50 m		
	7100195888	48 mm x 50 m		
	7100044328	72 mm x 50 m		
	7100092814	100 mm x 50 m		
	Taśma Flatback o wysokiej wydajności 3M™ 2519			
 <ul style="list-style-type: none"> Można stosować na wielu gatunkach brązowego papieru i tektur do ogólnego sklejanie, przy rozpoczynaniu rolek, zabezpieczaniu i zakańczaniu rolek Papierowy podkład o wysokiej wytrzymałości do ochrony powierzchni podczas nakładania grubowarstwowej farby lub wypełnienia Niższe napięcie odwijania i odrywania ręcznego Całkowita grubość 0,18 mm 	7100243626	18 mm x 55 m	 Niebielony papier typu Kraft/ kauczuk	 Do 93°C
	7100243538	24 mm x 55 m		
	7100243697	36 mm x 55 m		
	7100243535	48 mm x 55 m		
	7100243536	72 mm x 55 m		
	7100243539	100 mm x 55 m		

2. Profesjonalne maskowanie

Produkt	Numer magazynowy 3M	Rozmiar	Nośnik/klej	Zakres temperatur
Taśma maskująca do wszechstronnych zastosowań 3M™ 301E				
 <ul style="list-style-type: none"> Zaprojektowana do maskowania farb w zastosowaniach przemysłowych. Odpowiednia do procesów malowania i lakierowania wykorzystujących suszenie powietrzem oraz utwardzanie w piecu w temperaturze do 100°C przez 1 godzinę. Wysoka przyczepność zapewniająca odporność na podnoszenie i zwijanie Dobra odporność na rozpuszczalniki i wilgoć Podkład z papieru krepowanego dopasowuje się, utrzymując integralność wiązania w przypadku umieszczenia wokół narożników Do stosowania we wnętrzach Całkowita grubość 0,150 mm 	7100042898	18 mm x 50 m	 Papier krepowany/ kauczuk	 Do 100°C przez 1 godzinę
	7100042901	24 mm x 50 m		
	7100042902	36 mm x 50 m		
	7100042903	48 mm x 50 m		
	7100044391	72 mm x 50 m		
Taśma maskująca o wysokich parametrach 3M™ 401E				
 <ul style="list-style-type: none"> Zapewnia wyjątkową jakość we wszystkich zastosowaniach lakierniczych w przemyśle motoryzacyjnym i na rynku przemysłowym podczas suszenia farb powietrzem i suszenia w piecu w temperaturze nieprzekraczającej 140°C przez 1 godzinę. Odpowiednia dla wszystkich systemów suszenia w piecu, pod lampami podczerwonymi lub grzewczymi Doskonała przyczepność zapewniająca odporność na podnoszenie i zwijanie Dobra odporność na rozpuszczalniki i wilgoć Podkład z papieru krepowanego dopasowuje się, utrzymując integralność wiązania w przypadku umieszczenia wokół narożników Do stosowania we wnętrzach Całkowita grubość 0,160 mm 	7100042899	18 mm x 50 m	 Papier krepowany/ kauczuk	 Do 140°C przez 1 godzinę
	7100042900	24 mm x 50 m		
	7100042904	36 mm x 50 m		
	7100042954	48 mm x 50 m		
	7100044392	72 mm x 50 m		
Specjalistyczna taśma maskująca 3M™ 501E do wysokich temperatur				
 <ul style="list-style-type: none"> Zaprojektowana do wymagających zastosowań związanych z maskowaniem powierzchni podczas lakierowania pojazdów specjalnych, w branży motoryzacyjnej i na rynkach przemysłowych, gdy wymagane są doskonałe właściwości w zakresie mocy klejenia i odporności na wysokie temperatury. CanWytrzymałe utwardzanie w piecu o średniej temperaturze do 160°C / 1 godz. Odpowiednia dla wszystkich systemów utwardzania światłem UV, cykliów wygrzewania, utwardzania w piecu, pod lampami podczerwonymi lub grzewczymi Doskonała przyczepność zapewniająca odporność na podnoszenie i zwijanie Do stosowania we wnętrzach Całkowita grubość 0,150 mm 	7100042890	18 mm x 50 m	 Papier krepowany/ kauczuk	 Do 160°C przez 1 godzinę
	7100042893	24 mm x 50 m		
	7100042894	36 mm x 50 m		
	7100042895	48 mm x 50 m		
	7100042982	72 mm x 50 m		
	7100098737	100 mm x 50 m		







3. Taśmy typu „duct”

Produkt	Numer magazynowy 3M	Rozmiar	Nośnik/klej
Uniwersalna taśma typu duct 3M™ DT8			
<p>NOWOŚCI</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Używać do szybkich napraw, łączenia, tymczasowego mocowania i szybkiego mocowania • Idealna do powierzchni wyprofilowanych i szybkiego etykietowania • Dobra wytrzymałość na rozciąganie do lekkiego wiązania • Pakowana pojedynczo • Całkowita grubość 0,2 mm 	7100158365	48 mm x 22,9 m, srebrna	
	7100174105	48 mm x 22,9 m, czarna	
	7100158345	48 mm x 54,8 m, srebrna	Mieszanka polietylenu z tkaną siatką/syntetycznym/naturalnym kauczukiem
	7100174104	48 mm x 54,8 m, czarna	
Taśma typu Duct na trudne warunki 3M™ DT11			
<p>NOWOŚCI</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Zapewnia odporne na wilgoć uszczelnienie gdy jest stosowana do mocowanie ciężkich folii polietylenowych i uszczelniania rur • Natychmiastowa przyczepność do podłoża i doskonałe przyleganie do nierównych powierzchni, powierzchni trudnych do mocowania bez podnoszenia w tym do większości tworzyw sztucznych • Wodoodporny podkład z polietylenu jest odporny na zużycie i lekkie ścieranie, dobry do zabezpieczania tymczasowych wykładzin podłogowych • Krawędzie rolek o niskiej przyczepności, dzięki czemu rolki pozostają czystsze • Pakowana pojedynczo • Całkowita grubość 0,27 mm 	7100158346	48 mm x 54,8 m, srebrna	
	7100158377	48 mm x 54,8 m, czarna	 Mieszanka polietylenu z tkaną siatką/syntetycznym/naturalnym kauczukiem
Taśma typu duct 3M™ Super Duty DT17			
<p>NOWOŚCI</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Doskonała wytrzymałość do najbardziej wymagających zastosowań • Silny klej z naturalnego kauczuku natychmiast przylega do szerokiej gamy materiałów, w tym metalu, szkła, plastiku i uszczelnionego betonu • Doskonali do napraw, łączenia, wyjątkowo wytrzymałego łączenia i pomaga w ochronie metalowych części i powierzchni przed nadmiernym rozpryskiem w trakcie piaskowania • Krawędzie rolek o niskiej przyczepności, dzięki czemu rolki pozostają czystsze • Pakowana pojedynczo • Całkowita grubość 0,42 mm 	7100158390	48 mm x 32 m, czarna	 Mieszanka polietylenu z tkaną siatką/syntetycznym/naturalnym kauczukiem
Winylowa taśma naprawcza 3M™ 3903i			
<p>NOWOŚCI</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalna, winylowa taśma typu duct • Dostępne w czterech różnych kolorach do kodowania kolorami, pakowania i łączenia, uszczelniania i ochrony powierzchni oraz otworów przed kurzem, brudem i wilgocią. • Odrywana ręcznie • Pakowana pojedynczo • Całkowita grubość 0,15 mm 	7100263682	50 mm x 50 m, czarna	 Wyłączany winyl/kauczuk
	7100263683	50 mm x 50 m, żółta	
	7100263681	50 mm x 50 m, biała	
	7100263680	50 mm x 50 m, srebrna	


3. Taśmy typu „duct”

Produkt	Numer magazynowy 3M	Rozmiar	Nośnik/klej
Taśma typu duct 3M™ 1900			
 <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomiczna taśma typu duct do zastosowań użytkowych i ogólnych oraz do lekkich, niewymagających zastosowań, takich jak lekkie mocowanie, wiązanie, znakowanie i naprawy tymczasowe do niewymagających zastosowań • Skleja po zetknięciu z gładkim metalem, szkłem, tworzywami sztucznymi, betonem o uszczelnionej powierzchni i wieloma innymi powierzchniami • Dobre właściwości uszczelniające w wilgotnych warunkach • Dopasowuje się do nieregularnych powierzchni bez podnoszenia • Łatwość rozwijania i odrywania • Pakowana pojedynczo • Całkowita grubość 0,17 mm 	7000032383	50 mm x 50 m, srebrna	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PC</div> Polietylen z tkaną siatką/syntetycznym kauczukiem
	7000071798	50 mm x 50 m, czarna	
	7000071804	75 mm x 50 m, czarna	
Uniwersalna taśma typu duct 3M™ 2903			
 <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalna, dopasowująca się taśma typu duct to dobre rozwiązanie do ogólnych prac konserwacyjnych, wiązania, owijania, mocowania, uszczelniania i zabezpieczania. • Agresywny klej z kauczuku syntetycznego zapewnia natychmiastową przyczepność do szerokiej gamy powierzchni. • Można rozerwać w dłoni i w obu kierunkach • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, idealna do wiązania • Dobra zdolność adaptacji • Pakowana pojedynczo • Całkowita grubość 0,15 mm 	7100098687	48 mm x 50 m, srebrna	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PC</div> Polietylen z tkaną siatką/syntetycznym kauczukiem
	7100098697	72 mm x 50 m, srebrna	
	7100098695	48 mm x 50 m, czarna	
	7100098688	72 mm x 50 m, czarna	
Elastyczna taśma wzmacniana tkaniną 3M™ 389			
 <ul style="list-style-type: none"> • Natychmiastowa przyczepność — natychmiast skleja i pozostaje w jednym miejscu • Nośnik jest bardzo odporny na działanie wody i lekkie ścieranie • Zapewnia mocne, odporne na wilgoć uszczelnienie w wielu sytuacjach • Łatwo można ją rozerwać dłonią, zarówno wzdłuż jak i w poprzek • Dostępna w różnych kolorach i wymiarach • Całkowita grubość 0,26 mm 	7000111480	19 mm x 50 m, srebrna	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PC</div> Polietylen z tkaną siatką/kauczukiem usieciowanym
	7000111468	25 mm x 50 m, srebrna	
	7000111469	38 mm x 50 m, srebrna	
	7000111470	50 mm x 50 m, srebrna	
	7000111471	75 mm x 50 m, srebrna	
	7000111472	100 mm x 50 m, srebrna	
	7000111478	19 mm x 50 m, czarna	
	7000111459	25 mm x 50 m, czarna	
	7000111460	38 mm x 50 m, czarna	
	7000111461	50 mm x 50 m, czarna	
	7000111462	75 mm x 50 m, czarna	
	7000111463	100 mm x 50 m, czarna	
	7000111479	19 mm x 50 m, biała	
	7000111464	25 mm x 50 m, biała	
	7000111465	38 mm x 50 m, biała	
	7000111466	50 mm x 50 m, biała	
	7000111467	100 mm x 50 m, biała	
	7000111483	19 mm x 50 m, czerwona	
	7000111484	25 mm x 50 m, czerwona	
	7000111485	38 mm x 50 m, czerwona	
	7000111486	50 mm x 50 m, czerwona	
	7000111488	100 mm x 50 m, czerwona	
	7000111475	25 mm x 50 m, żółta	
7000111476	50 mm x 50 m, żółta		
7000111473	38 mm x 50 m, oliwkowa		
7000111474	50 mm x 50 m, oliwkowa		
7000111490	50 mm x 50 m, ciemnoniebieska		
7000111477	50 mm x 50 m, jasnoniebieski		
7000111487	50 mm x 50 m, zielona		

4. Taśmy maskujące i typu duct odporne na promieniowanie UV

Produkt	Numer magazynowy 3M	Rozmiar	Nośnik/klej
Profesjonalna taśma maskująca Scotch® 244			
 <ul style="list-style-type: none"> Może być używana do szerokiej gamy zastosowań maskujących, szczególnie do zastosowań, w których wymagana jest odporność na promieniowanie UV i dokładne usuwanie, przy optymalnej temperaturze 100°C przez 30 minut Czyste usuwanie, bez pozostawiania śladów do 30 dni od nałożenia przy stosowaniu w warunkach wewnętrznych. Odporność na promieniowanie UV w warunkach zewnętrznych do maksymalnie 21 dni. Łatwo usuwana w jednym kawałku i bez pozostawiania resztek kleju z większości powierzchni Zapewnia ostre linie odcięcia koloru Ultrałaska krawędź powłoki malarskiej — bardzo cienki nośnik taśmy Całkowita grubość 0,085 mm 	7100046034	18 mm x 50 m	 Papier gładki / akryl
	7100046035	24 mm x 50 m	
	7100046036	24 mm x 100 m	
	7100146753	30 mm x 50 m	
	7100046037	36 mm x 50 m	
	7100048317	36 mm x 100 m	
	7100046038	48 mm x 50 m	
7100046039	48 mm x 100 m		
Taśma 3M™ Aqua Washi 2899			
 <ul style="list-style-type: none"> Niniejsza taśma jest taśmą maskującą w kolorze niebieskim, przydatną w szerokim zakresie zastosowań na rynkach przemysłowych, np. w produkcji środków transportu, budownictwie, produkcji samochodów Czyste usuwanie, bez pozostawiania śladów do 14 dni od nałożenia przy stosowaniu w warunkach wewnętrznych. Odporność na promieniowanie UV w warunkach zewnętrznych do maksymalnie 14 dni. Zaprojektowana z cienkim, elastycznym nośnikiem, zapewniającym prostą i idealnie równą linię odcięcia. Taśma dobrze nadaje się do maskowania łuków i krzywizn Mocny klej akrylowy zapewnia czyste i łatwe usuwanie taśmy oraz dobrą odporność na temperaturę Odporność na temperaturę 150°C przez godzinę Całkowita grubość 0,081 mm 	7100055250	18 mm x 50 m	 Papier gładki / akryl
	7100055239	24 mm x 50 m	
	7100055251	30 mm x 50 m	
	7100055252	36 mm x 50 m	
	7100055238	48 mm x 50 m	
	7100055238	48 mm x 50 m	
Taśma typu duct Performance Plus 3M™ 8979			
 <ul style="list-style-type: none"> Przeznaczona do zastosowań trwałych i tymczasowych wewnątrz i na zewnątrz. Przy usuwaniu z większości nieprzezroczystych powierzchni nie pozostawia śladów kleju lub pozostawia niewielkie ślady do sześciu miesięcy od aplikacji. Natychmiastowa przyczepność — mocno trzyma się od razu po nałożeniu i pozostaje nienaruszona nawet do jednego roku Oszczędza czas usuwania lepkich pozostałości Wysoce wodoodporny podkład jest odporny na zużycie, ścieranie, wilgoć i starzenie pogodowe Pakowana pojedynczo Całkowita grubość 0,29 mm 	7000001329	48 mm x 22,8 m, szaroniebieska	 Polietylenowa folia na tkanie siatce/ kauczuk
	7000001330	48 mm x 54,8 m, szaroniebieska	

Nie zapomnij o naszych wysokiej jakości taśmach pakowych i podajnikach, które pomogą utrzymać linie produkcyjne w ruchu i zapewnią, że paczki pozostaną zapieczętowane do dostarczenia.



Taśma pakowa Scotch® 371

- Uniwersalna taśma pakowa do zaklejania szerokiej gamy lekkich pudełek i kartonów, w tym również tych wykonanych z tektury falistej.
- Taśma jest odporna na zadrapania, otarcia, wilgoć i zarysowania, zapewniając długotrwałe połączenie
- Odporność na podnoszenie się rogów i rozrywanie, aby zapewnić bezpieczeństwo zawartości
- Całkowita grubość 0,028 mm



Taśma pakowa Scotch® High Tack 375+

- Wysokowydajna taśma pakowa termotopliwa do wymagających zastosowań
- Produkt ten nie zawiera rozpuszczalników, a klej wykonany jest w 10% z ekologicznego surowca bio.
- Wysoka odporność na rozdarcie i rozerwanie krawędzi w przypadku przesyłek e-commerce i pojedynczych paczek
- Całkowita grubość 0,079 mm



Podajnik taśmy pakowej Scotch® H180

- Jednoręczny, pistoletowy uchwyt pozwala na łatwe zastosowanie. Oferuje stałą i doskonałą wydajność
- Plastikowa i metalowa budowa sprawia, że narzędzie jest wytrzymałe i trwałe
- Lekki podajnik zapewnia przenośne rozwiązanie
- Regulowany, montowany w centrum hamulec taśmy zapewnia kontrolę nad naprężeniem i przesuwem

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy 3M.



Asortyment zawarty w niniejszym katalogu prezentuje całą, kompleksową ofertę europejską, aby sprawdzić dostępność poszczególnych produktów dla Polski prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Wybór i zastosowanie produktu: wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na testach, które firma 3M ocenia jako wiarygodne, istnieje jednak wiele czynników, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, a które mogą mieć wpływ na użytkowanie i działanie produktu 3M w przypadku danego zastosowania, takie jak na przykład warunki, w których produkt jest użytkowany, czy też czas i warunki otoczenia, w których oczekuje się efektów użycia produktu. W związku z czym za ocenę produktu i określenie, czy nadaje się on do danego zastosowania, w tym za ocenę zagrożeń w miejscu pracy i sprawdzenie zgodności z odpowiednimi regulacjami i normami (np. OSHA, ANSI itd.), odpowiada użytkownik. Nieprawidłowa ocena, wybór i użytkowanie produktu 3M oraz odpowiednich produktów ochrony osobistej albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią lub szkodami mienia.

Gwarancja i ograniczone środki ostrożności: o ile nie podano inaczej w materiałach dotyczących danego produktu 3M, w informacji dołączonej do produktu lub na opakowaniu, firma 3M gwarantuje, że każdy produkt firmy 3M jest zgodny z daną specyfikacją w momencie wysyłki produktu przez 3M. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE ŻADNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZE ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie charakteryzuje się gwarantowanymi cechami, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest, leżącym w gestii 3M, wymiana produktów lub zwrot kosztów zakupu.

Ograniczenie odpowiedzialności: z wyjątkiem przypadków określonych prawnie, 3M nie jest odpowiedzialny za wszelkie straty lub zniszczenia wynikłe z wykorzystywania produktów 3M, niezależnie czy są to szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe czy umyślne, niezależnie od teorii prawnych, wliczając w to gwarancję, umowy, niedopatrzienia czy odpowiedzialności.



Dział Systemów Pakowania i Maskowania

3M Poland Sp. z o.o.
Aleja Katowicka 117 Kajetany
05-830 Nadarzyn
Poland

3M i Scotch są znakami towarowymi firmy 3M.
© 3M 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prosimy podać recyklingowi. (02/2022)