

3M Science.
Applied to Life.™

Nowość!

3M™ Performance pistolet natryskowy

Inteligentniejszy sposób
natryskiwania.

3M™ Performance pistolet natryskowy został zaprojektowany, aby zapewnić najlepszą w swojej klasie wydajność przy jednoczesnej oszczędności czasu. Szybsze czyszczenie, szybsze wymiany i krótsze czasy trwania cykli. Wszystko, co najlepsze w 3M Science, zostało zawarte w najłżejszym pistolecie natryskowym na świecie.



Precyzja i wydajność.

Po 10 latach nieustannych badań i rozwoju z dumą przedstawiamy 3M™ Performance pistolet natryskowy — przełom technologiczny, który zapewnia najwyższą wydajność natrysku przy pełnej efektywności pracy.

Sekret tkwi w naszej zaawansowanej technologii wymiennych dysz. Dostępne w różnych rozmiarach od 0.9 do 2.0 — każda dysza zoptymalizowana pod kątem równomiernego natryskiwania i doskonałego transferu — do obsługi pełnej gamy wysokowydajnych powłok motoryzacyjnych. Teraz możesz natrykiwać podkłady, bazy rozpuszczalnikowe lub bazy wodorozcieńczalne lakiery metaliki, perłowe oraz bezbarwne z najwyższą wydajnością, jakiej możesz oczekiwać od najlepszego pistoletu natryskowego. A za każdym razem, gdy zakładasz nową dyszę, możesz spodziewać się tak samo wysokiej wydajności natrysku jak za pierwszym razem.

3M™ Performance pistolet natryskowy przetestowany przez firmę zewnętrzną* i zatwierdzony przez lakierników, został zaprojektowany pod kątem wydajności, dzięki czemu możesz poświęcić mniej czasu na martwienie się o pistolet, a więcej na ulepszanie pracy.





Krótsze czasy cykli.

Ponieważ lakier nigdy nie przepływa przez korpus pistoletu natryskowego, a jedynie przez jednorazowy kubek i głowicę, proces czyszczenia i zmiany lakieru przebiega sprawniej. Koniec z brudzeniem elementów wewnętrznych przez farbę, koniec z rozbieraniem pistoletu natryskowego lub moczeniem w rozpuszczalniku, koniec z zanieczyszczeniami krzyżowymi, które zagrażają Twojej pracy.



Czyszczenie w kilka sekund.

Dzięki szybko wymiennym 3M™ Performance dyszom grawitacyjnym czyszczenie jest bardzo proste. Wystarczy przekręcić kołnierz blokujący, wyjąć głowicę i wytrzeć iglicę do czysta. Wymienić dyszę na nową i pistolet jest gotowy do kolejnej pracy.



Najlżejszy na świecie.

Zaawansowany, odporny na uderzenia, wzmocniony stałą nierdzewną korpus został zoptymalizowany przez kinezytologów pod kątem komfortu użytkowania i jest o 50% lżejszy od konwencjonalnych metalowych pistoletów natryskowych. To różnica, którą można zobaczyć i poczuć zarówno trzymając go w dłoniach, jak i oceniając jakość i wydajność pracy.

Specyfikacja techniczna

Zużycie powietrza: 370 SLPM [13 SCFM]

Zalecane ciśnienie wlotowe powietrza: 1,38 bara [20 psi]

Maksymalne HVLP robocze ciśnienie powietrza: 1,38 bara [20 psi]

Zakres ciśnienia roboczego wynosi od 0,5 do 2,4 bara (od 7 psi do 35 psi)

Maksymalna temperatura robocza: 50°C [122°F]

Maksymalne nadciśnienie robocze: 10 barów [145 psi]

Waga: 238 g [13,3 oz]

Wlot powietrza: 1/4 BSP/NPS

Rozmiary otworów dyszy: 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0

Pistolet natryskowy i zestawy

Nr części Elementy

3M™ Performance pistolet natryskowy — zestaw

26778 1 pistolet natryskowy, 1 manometr,
1 kołnierz blokujący, 15 dysz grawitacyjnych,
1 kubek do natrysku 3M™ PPS™ Series 2.0,
5 pokrywek i kubków miękkich, 3 zatyczki
uszczelniające

3M™ Performance pistolet natryskowy

26832 Pistolet natryskowy i manometr

Elementy wymienne i akcesoria 3M™ Performance pistolet natryskowy

Nr części Produkt

26840 Zestaw do naprawy

26841 Zestaw o-ringów

26837 Zestaw konwertujący typ H/O

26121 PPS™ seria 2.0 Lakierniczy kubek ciśnieniowy typ H/O, Midi/Mini

26124 PPS™ seria 2.0 Lakierniczy kubek ciśnieniowy typ H/O, Duży/Standard

Główce — zestawy uzupełniające

Nr części	Kolor	Rozmiar	Ilość
26709	Biały	0.9	5 dysz/opakowanie – 5 opakowań/karton
26712	Niebieski	1.2	5 dysz/opakowanie – 5 opakowań/karton
26713	Zielony	1.3	5 dysz/opakowanie – 5 opakowań/karton
26714	Pomarańczowy	1.4	5 dysz/opakowanie – 5 opakowań/karton
26716	Fioletowy	1.6	5 dysz/opakowanie – 5 opakowań/karton
26718	Przezroczysty	1.8	5 dysz/opakowanie – 5 opakowań/karton
26720	Czerwony	2.0	5 dysz/opakowanie – 5 opakowań/karton



3M Poland Sp. z o.o.

Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Telefon: +48 22 739 60 00

3M.pl
3M.pl/autonaprawa

Więcej informacji:
3Mpolka.pl/pistoletlakierniczy

Zawsze należy zapoznać się z krajowymi przepisami dotyczącymi odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI), które należy stosować w celu unikania zagrożeń, w tym izocyjanianów. Przedstawione ŚOI mogą być niewystarczające lub nieodpowiednie do konkretnego zastosowania lub używanych substancji.

Wybór i zastosowanie produktu: Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na testach, które firma 3M ocenia jako wiarygodne, istnieje jednak wiele czynników, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, a które mogą mieć wpływ na użytkowanie i działanie produktu 3M w przypadku danego zastosowania, takie jak na przykład warunki, w których produkt jest użytkowany, czy też czas i warunki otoczenia, w których oczekuje się efektów użycia produktu. Dlatego klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą ocenę (w tym między innymi ocenę przydatności do określonego celu i przydatności do zastosowania), wybór i stosowanie produktów 3M. Produkty ochronne należy zawsze wybierać i stosować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami (np. OSHA, ANSI i innymi) oraz po dokonaniu odpowiedniej oceny zagrożenia. Nieprawidłowa ocena, wybór i użytkowanie produktu 3M może spowodować obrażenia, chorobę, śmierć i/lub uszkodzenie mienia. Zużyte dysze, pozostałości farby/powłok, zużyte pojemniki/materiały i PPS należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja i ograniczone środki ostrożności: O ile nie podano inaczej w materiałach dotyczących danego produktu 3M, w informacji dołączonej do produktu lub na opakowaniu, firma 3M gwarantuje, że każdy produkt firmy 3M jest zgodny z odpowiednią specyfikacją w momencie wysyłki produktu przez 3M. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE ŻADNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZE ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie jest zgodny z postanowieniami tej gwarancji, jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem jest zależnie od wyboru 3M wymiana produktu 3M lub zwrot kwoty zapłaconej za produkt.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem przypadków określonych prawnie, 3M nie jest odpowiedzialny za wszelkie straty lub zniszczenia wynikłe z wykorzystywania produktów 3M, niezależnie czy są to szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe czy umyślne, niezależnie od teorii prawnych, wliczając w to gwarancję, umowy, niedopatrzienia czy odpowiedzialności.

3M i PPS są znakami towarowymi firmy 3M. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do ich właścicieli. Prosimy podać recyklingowi. © 3M 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

