



3M™ Performance Pistolet Natryskowy – grawitacyjny

Zakres ciśnienia roboczego* od 7 psi do 37 psi (od 0,5 bara do 2,6 bara)

Montaż

- 1 Zamocować dostarczony manometr do dolnej części pistoletu.



- 2 Nałożyć dyszę do pistoletu natryskowego i zamocować za pomocą kołnierza blokującego. Uwaga: łatwiej jest zamocować dyszę, pociągając spust do tyłu w kierunku uchwytu pistoletu natryskowego. Aby usunąć dyszę z pistoletu natryskowego, należy wykonać proces odwrotny.



- 3 Przymocować kubek lakierniczy 3M™ PPS™ serii 2.0 do dyszy.



- 4 Po prawidłowym zmontowaniu pistoletu natryskowego można podłączyć przewód powietrza.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem 3M. Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktów 3M, odwiedź: www.3m.pl/aad-info

OSTRZEŻENIE! Nie zanurzać pistoletu natryskowego ani dysz w rozpuszczalnikach czyszczących lub myjkach czyszczących. * Zakres ciśnienia roboczego (OPR) to zakres ciśnienia wejściowego zapewniający bezpieczne działanie pistoletu natryskowego.

Zalecane ustawienia początkowe

Pokrętko regulacji kontroli wielkości strumienia: Otwórz 1,5 obrotu dla dysz HVLP, 2,5 obrotu dla dysz Fine Finish z pozycji zamkniętej.

Pokrętko regulacji płynu: otworzyć, obracając 4 razy z pozycji zamkniętej.

Patrz zalecane ustawienie ciśnienia na zatyczce pneumatycznej głowicy rozpylającej.

Zalecenie dotyczące dyszy

* Wskazówka – sprawdź zalecenia producentów produktów lakierniczych dotyczące rekomendowanego rozmiaru dyszy dopasowanej do danego płynu.

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	0.9
Powłoki o wysokiej lepkości	•	•					
Szpaczle natryskowe	•	•					
Podkład wypełniający		•	•	•			
Podkład nawierzchniowy		•	•	•			
Podkład mokro w mokro				•	•		
Podkład uszczelniający				•	•		
Powłoka jednowarstwowa				•			
Wierzchnia powłoka o pełnym połysku				•			
Baza rozpuszczalnikowa				•	•		
Lakier bezbarwny				•	•	•	
Baza wodorocieńcizalna					•	•	
Podkład UV					•	•	•
Powłoka pośrednia / Powłoki z efektem					•	•	•
Naprawa smart / punktowa							•



3M™ Performance Pistolet Natryskowy – grawitacyjny

Zakres ciśnienia roboczego* od 7 psi do 37 psi (od 0,5 bara do 2,6 bara)

Montowanie elementów systemu kubków do natrysku 3M™ PPS™ serii 2.0

- 1 Włożyć miękki kubek jednorazowego użytku 3M™ PPS™ serii 2.0 do kubka sztywnego do natrysku 3M™ PPS™ serii 2.0.
- 2 Wlać materiał przeznaczony do natrykiwania do kubka systemu do natrysku 3M™ PPS™ serii 2.0. W razie potrzeby wymieszać.
- 3 Umieścić pokrywę systemu kubka natryskowego 3M™ PPS™ Series 2.0 z wbudowanym filtrem na górnej części kubka do mieszania 3M™ PPS™ z kubkiem miękkim i docisnąć
- 4 Obracać, aż będzie mocno zamocowane. Włożyć zatyczkę uszczelniającą do systemu kubków do natrysku 3M™ PPS™ serii 2.0. przed wstrząśnieniem.
- 5 Przymocować pistolet natryskowy do napełnionego kubka do natrysku 3M™ PPS™ serii 2.0.




Czyszczenie

- 1 Po nałożeniu powłoki należy odłączyć wąż doprowadzający powietrze od pistoletu.
- 2 Aby spuścić farbę z powrotem do kubka – odwrócić kubek, nacisnąć spust i 3 razy stuknąć kubkiem 3M™ PPS™ serii 2.0 o stół.
- 3 Wypłukać dyszę niewielką ilością odpowiedniego płynu czyszczącego wlewając przez otwór dyszy. W celu wypuszczenia płynu nacisnąć spust, skierować końcówkę płynu w dół do pojemnika na pozostałości rozpuszczalnika.
- 4 Przechowywać pistolet natryskowy z przymocowaną czystą dyszą, aby zabezpieczyć iglicę.

UWAGA

Uwaga: Nie wkładać pistoletu natryskowego do myjki.



W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem 3M. Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktów 3M, odwiedź: www.3m.pl/aad-info