

3M™ Taśmy wzmacniane włóknem szklanym

						
Numer produktu	8953	8954	8956	8959	8981	8915
Właściwości / Zastosowanie	Jednokierunkowo wzmacniana włóknem szklanym	Dwukierunkowo wzmacniana włóknem szklanym	Jednokierunkowo wzmacniana włóknem szklanym	Dwukierunkowo wzmacniana włóknem szklanym	Wysokie parametry	Czyste usuwanie
Główne cechy (info box)						

Właściwości fizyczne, użytkowe oraz najważniejsze cechy

Numer produktu	8953	8954	8956	8959	8981	8915
Całkowita grubość [mm]	0.100	0.125	0.120	0.130	0.168	0.152
Rodzaj kleju	Kauczukowy syntetyczny	Kauczukowy syntetyczny	Kauczukowy syntetyczny	Kauczukowy syntetyczny	Kauczukowy syntetyczny	Kauczukowy syntetyczny
Kolor	Półprzezroczysty	Półprzezroczysty	Półprzezroczysty	Półprzezroczysty	Półprzezroczysty	Przezroczysty, jasnoniebieski
Nośnik	Folia polipropylenowa wzmocniona włóknem szklanym	Folia polipropylenowa, wzmacniana dwukierunkowo włóknem szklanym	Folia polipropylenowa wzmocniona włóknem szklanym	Folia polipropylenowa, wzmacniana dwukierunkowo włóknem szklanym	Folia polipropylenowa wzmocniona włóknem szklanym	Folia polipropylenowa wzmocniona włóknem szklanym
Wytrzymałość na odrywanie [N/25mm]	13.8	17.5	20	22.5	19.3	17.8
Wytrzymałość na rozciąganie [N/25mm]	625	338	650	700	1665	745
Wydłużenie przy zerwaniu	10%	10%	6%	6%	3%	3%
Łączenie i wzmacnianie produktów o niskiej wadze.	•		•			
Łączenie i wzmacnianie produktów o średniej wadze.		•		•		•
Łączenie i wzmacnianie produktów przy wysokim obciążeniu					•	
Zdejmowanie bez pozostawiania śladów						•

Zalecane zastosowania

Numer produktu	8953	8954	8956	8959	8981	8915
Mocowanie, łączenie w grupy i wzmacnianie przy niewymagających zastosowaniach	•		•			
Zamykanie i wzmacnianie pudeł	•	•	•			
Wiązanie produktów o niskiej i średniej wadze		•				
Zaklejanie ciężkich kartonów				•		
Splot naprzemienny				•		
Wiązanie produktów o średniej wadze				•		•
Wiązanie ciężkich produktów					•	
Oznaczanie i wiązanie zwojów metalowych					•	
Zamknięcia na zatrzask w kształcie litery L i U					•	
Łączenie i wiązanie palet do transportu i obsługi					•	•
Tymczasowe mocowanie i montaż						•
Numer produktu	8953	8954	8956	8959	8981	8915

Zastosowanie produktu

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w tym dokumencie są oparte na testach i obserwacjach, które 3M uważa za wiarygodne i są wartościami średnimi, których nie należy używać do celów specyfikacji. Jednak na stosowanie i wydajność produktów 3M w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników będących poza kontrolą 3M, w tym warunki używania produktu oraz czas i warunki środowiskowe, w których produkt ma działać. Ponieważ czynniki te są znane tylko użytkownikowi i pozostają pod jego kontrolą, istotne jest, aby użytkownik ocenił, czy produkt 3M nadaje się do określonego zastosowania i metody nakładania. Wszelkie pytania dotyczące odpowiedzialności za ten produkt podlegają warunkom przedmiotu sprzedaży, w stosownych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem.